

DAS AUGEN FÄHRT MIT- INTEGRATION IN FORM UND FARBE!

WEGSTRECKENZÄHLER 1150-27



www.kati.de



Reg.-Nr.: 08 102 2825

WEGSTRECKENZÄHLER 1150-27

Allgemeine Leistungen

- Einbau wahlweise in DIN/ISO-Radiofach oder an beliebigem Platz
- Hoher Informationsgehalt durch 42 Kontrollzähler
- Ansprechendes Design bei Tag und Nacht
- 7-Segment-LCD-Anzeige mit farbiger Hinterleuchtung

Tarifleistungen

- 15 Tarifstufen inkl. Bezahlstufe, jeweils mit Grundbetrag und Preis pro km
- Automatische Fahrpreisberechnung in der Bezahlstufe
- Errechnung der Eich-Prüfsumme (SIGNATUR) auf Tastendruck
- Mindest-Fahrpreis
- Anwahl der Einschalttarifstufe mit Taste 1 (Standard) oder wahlweise mit Taste 1 oder 2 (Parallelanwahl) programmierbar
- EURO-Umrechnung, z. B. in weiterer Zahlstufe

Zusatzleistungen

- Automatischer Test der LCD-Anzeigen
- 10 Kontrollzähler und 10 Schichtzähler (sperrbar)
- 2 x 8 tarifstufenspezifische Zähler
- 2 x 3 Zähler für die Eigenbewertung des Geschäftserfolges
- Unternehmer-Passcode für Anzeige und Löschung der Zähler
- Anzahl der Zählerstellen programmierbar (z. B. xxx,xx EUR oder xxx,x km)
- Bei Wiederanfahrt in der Bezahlstufe (EUR) automatische Rückschaltung in die vor der Bezahlstufe benutzte Tarifstufe
- Anzeige von Gerätekonstante, Konzessionsnummer und Programmversion
- Automatischer Selbsttest mit Anzeige der Fehlernummer im Fehlerfall
- Fahrpreis der letzten Tour in „FREI“ nochmals anzeigbar

Anschlussmöglichkeiten

- Versorgungsspannung
- Zündung
- Wegimpulse
- 2 Sonderanwendungen
- Sitzkontakt-/Sitzsensorschleife (Funktionskontrolle über die LCD-Anzeige)
- DCF 77-Funkuhrzeit-Empfänger zur automatischen Übertragung der exakten Uhrzeit (Atomuhr), kein Nachstellen der Uhr erforderlich
- Peripheriegeräte: Belegdruck, Magnetkartenverarbeitung, Datenerfassung, Datenfunk usw.
- Einschaltsperrung über Schnittstelle aktivierbar

Technische Informationen

Betriebsspannung	8,5 bis 16 V
Betriebsstrom	max. 150 mA
Ruhestrom	max. 10 mA
Datenerhalt (Programm+Daten)	unendlich, da Speicherung im EEPROM (Lithiumzelle für Uhrzeit)
2 Sonderanwendungs-Ausgänge	je max. 40 W (bei 13,5 V ca. 3 A), z.B. für „BESETZT“-Meldung über Funk; max. Summerstrom 5 A
Dauer-Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C
Gerätekonstante k	2.000 bis 100.000 Impulse/km
Abmessungen (BxHxT)	180 x 51 x 27 (mm)
Gewicht	200 g

Verschiedene Displayfarben



Anzeigekapazität für Fahrbetrieb	2 Stellen: Tarifstufe 6 Stellen: Fahrpreis 4 Stellen: Preis (pro km) 8 Hinweispeile (Betriebsart- und Zustandsanzeigen) 1 Error-Symbol
----------------------------------	--

Kienzle Argo Taxi International GmbH

Hauptsitz:

Heinrich-Hertz-Straße 5
78052 Villingen-Schwenningen

Tel: 0180 5 KATI 00 (0180 5 5284 00)

E-Mail: info@kati.de

Kundenbetreuung:

Alboinstraße 56
12103 Berlin

Fax: 0180 5 KATI 01 (0180 5 5284 01)

Überreicht durch: