

DAS AUGEN FÄHRT MIT- INTEGRATION IN FORM UND FARBE!

COCKPIT-TAXAMETER KIENZLE ARGO 1150



www.kati.de



DIN EN ISO 9001:2000
DIN EN ISO 14001:DA 6.2

Reg.-Nr.: 08 102 2825

COCKPIT-TAXAMETER KIENZLE ARGO 1150

Allgemeine Leistungen

- Komplexe Tarife programmierbar
- Hoher Informationsgehalt durch 42 Kontrollzähler
- 7-Segment-LCD-Anzeige mit farbiger Hinterleuchtung
- Einbau wahlweise in DIN/ISO-Radiofach oder an beliebiger Stelle
- Ansprechendes Design bei Tag und Nacht

Tarifleistungen

- Automatisch schaltbare Zeitebenen (Tag/Nacht, Werktag/Sonntag/Feiertag) mit je 15 Tarifstufen inkl. KASSE

Zusatzleistungen

- Automatischer Test der LCD-Anzeigen
- 10 Kontrollzähler und 10 Schichtzähler (sperrbar)
- 2 x 8 tarifstufenspezifische Zähler
- 2 x 3 Zähler für die Eigenbewertung des Geschäftserfolges
- Unternehmer-Passcode für Anzeige und Löschung der Zähler
- Anzahl der Zählerstellen programmierbar (z. B. xxx,xx EUR oder xxx,x km)
- Anzeige von Datum und Uhrzeit in „FREI“ möglich
- Akustische Meldung bei vergessener

Uhrzeit (Atomuhr), kein Nachstellen der Uhr erforderlich

- Peripheriegeräte: Belegdruck, Magnetkartenverarbeitung, Datenerfassung, Datenfunk usw.



Verschiedene Displayfarben



- Automatische Tarifumschaltung nach Strecken, Zeiten, Geschwindigkeiten und Beträgen
- Sommer- und Winterzeit sowie Schaltjahre automatische Umschaltung
- Doppelmess-System: Weg und Zeit gleichzeitig möglich*
- Errechnung der Eich-Prüfsumme (SIGNATUR) auf Tastendruck
- Vorprogrammierung eines zukünftigen Tarifs mit automatischer Einschaltung ab Gültigkeitsdatum (abhängig vom Tarif)
- Automatischer Zuschlag als Fixbetrag oder prozentual vom Fahrpreis
- Mindest-Fahrpreis*
- Pauschalfahrpreis-Eingabe*
- Anwahl der Einschalttarifstufe mit Taste 1 (Standard) oder wahlweise mit Taste 1 oder 2 (Parallelwahl) programmierbar

- FREI-Schaltung programmierbar
- Anzeige von Gerätekostante und Programmversion
- Automatischer Selbsttest mit Anzeige der Fehlernummer im Fehlerfall
- Fahrpreis der letzten Tour in „FREI“ nochmals anzeigbar

Anschlussmöglichkeiten

- Versorgungsspannung
- Zündung
- Wegimpuls
- Dachzeichen
- Freizeichen oder Sonderanwendung
- Sitzkontakt-/Sitzsensorschleife (Funktionskontrolle über die LCD-Anzeige)
- DCF 77-Funkuhrzeit-Empfänger zur automatischen Übertragung der exakten

Technische Informationen

Betriebsspannung	8,5 bis 16 V
Betriebsstrom	max. 150 mA (Dachzeichen AUS)
Ruhestrom	max. 10 mA
Datenerhalt	unendlich, da Speicherung im (Programm + Daten) EE-PROM (Lithiumzelle für Uhrzeit)
Dachzeichen-Ausgang	max. 40 W (bei 13,5 V ca. 3 A)
Sonderanwendungs-Ausgang	max. 40 W (bei 13,5 V ca. 3 A)
Ausgang	max. Summenstrom zusammen mit Dachzeichen-Ausgang 5 A
Dauer-Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C
Gerätekonstante k	2.000 bis 100.000 Impulse/km
Abmessungen (BxHxT)	180 x 51 x 27 (mm)
Gewicht	200 g
AnzeigeKapazität für Fahrbetrieb	2 Stellen: Tarifstufe; 6 Stellen: Fahrpreis; 4 Stellen: Zuschlag; 8 Hinweisseile (Betriebsart- und Zustandsanzeigen); 1 Wartezeit-Symbol; 1 Error-Symbol

*) wenn im Tarif zugelassen

Kienzle Argo Taxi International GmbH

Hauptsitz:

Heinrich-Hertz-Straße 5
78052 Villingen-Schwenningen

Tel: 0180 5 KATI 00 (0180 5 5284 00)

E-Mail: info@kati.de

Kundenbetreuung:

Alboinstraße 56
12103 Berlin

Fax: 0180 5 KATI 01 (0180 5 5284 01)

Überreicht durch: